

MOLYGRAFIT GLI-2/EP

Graxa de sabão metálico para múltiplas aplicações. Resiste a atmosferas agressivas e/ou úmidas. Proporciona lubrificação eficaz sob altas cargas de trabalho e elevadas temperaturas por longos períodos.

Pode ser aplicada em rolamentos, mancais, uniões rotativas, guias etc.

Fornecida na consistência 2, pode, sob consulta, ser produzida nas consistências intermediárias. MOLYGRAFIT GLI-2/EP possui em sua formulação aditivos de extrema pressão, anticorrosivos antidesgaste e antioxidantes.

Quando fornecida na consistência NLGI 1, é especialmente indicada para sistemas automáticos de lubrificação centralizada, proporcionando ótima fluidez pelos dutos capilares.

Produto atóxico, não inflamável; seguro ao operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Óleo Básico:	Mineral Puro
Cor:	Castanha
Ponto de gota ASTM D 566:	>180°C
Espessante:	Sabão de Lítio
Consistência NLGI:	2
Penetração trabalhada:	265 – 295
Viscosidade do óleo básico:	ISO VG 220
Carga de soldagem ASTM D 2783/2014:	250 kgf
Temperatura de Uso:	-20°C a 150°C
Separação de óleo 12 horas a 120°C:	< 2 %
Lavagem por água ASTM D 1264 79 °C:	5 %

DADOS DE SEGURANÇA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso normal de EPI para manuseio com lubrificantes, luvas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso normal nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos).

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO₂ e Espuma Química.

Para mais informações consultar a respectiva FISPQ.